

RoHS COMPLIANT					REVISION INFORMATION			
					Rev.	Rev. Date	Brief Description	

③ ② ①

Plug Molding Molding Plug

LENGTH

SZ Marking: CAT.6 UTP 550Mhz ETL CONFORMS ANSI/TIA-568.2-D & ISO/IEC 11801 ED.2 & EN 50288-6-2 & IEC 60332-1-2 ▲ 24AWGX4P CM(UL) E164469-B2 ▲ RoHS COMPLIANCE

VN Marking: CAT.6 UTP 550Mhz ETL CONFORMS ANSI/TIA-568.2-D & ISO/IEC 11801 ED.2 & EN 50288-6-2 & IEC 60332-1-2 ▲ 24AWGX4P CM(UL) E522879 ▲ RoHS COMPLIANCE

JACKET

INSULATION

CONDUCTOR

SEC:A-A

NOTE:

1.ELECTRICAL TEST:

<1> 100% OPEN SHORT & MISS WIRE TEST.

<2> FLUKE CHANNEL LEVEL 1DB↑

<3> CONDUCTOR RESISTANCE: L≤10M 10ΩMAX
10<L≤20M 15ΩMAX
20<L≤40M 25ΩMAX

Conductor		24AWG (7/0.196±0.015mmBC)*4P
INSULATION		Diameter=1.03±0.05mm
Jacket	PVC	Thickness: Max AVG:0.50 Diameter=6.0±0.30mm

3	RJ45 PLUG	RJ45 PLUG: 8P8C 50U" GOLD PLATED TRANSPARENT PLUG;		
2	MOLDED	PVC MOLDED BOOT .		
1	CABLE	CAT6 UTP[24AWG(7/0.196BC±0.015)]*4 OD:Ø6.0±0.2MM CM PVC JACKET.		
NO.	PART NAME	SPECIFICATION DESCRIPTION	QTY	UNIT

PINOUT			
PA/R	P1(T568B)	WIRE	P2(T568B)
2	1	WHT/ORG	1
	2	ORG	2
3	3	WHT/GRN	3
	6	GRN	6
1	4	BLU	4
	5	WHT/BLU	5
4	7	WHT/BRN	7
	8	BRN	8

MONOPRICE

DESCRIPTION :		
Monoprice™ Cat6 Ethernet Patch Cable - Snagless RJ45, Stranded, 550MHZ, UTP, Pure Bare Copper Wire, 24AWG		
PID # :		
DATE :	UNIT : FT / MM	FILE NAME:

RoHS COMPLIANT					REVISION INFORMATION				
					Rev.	Rev. Date		Brief Description	

RoHS COMPLIANT			REVISION INFORMATION <table><tr><td>Rev.</td><td>Rev. Date</td><td>Brief Description</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Rev.	Rev. Date	Brief Description			
Rev.	Rev. Date	Brief Description									

RoHS COMPLIANT					REVISION INFORMATION				
					Rev.	Rev. Date		Brief Description	